

# Loop-Guard

AM Warensicherung (58 kHz)



Loop-Guard ist das erste akustomagnetische Warensicherungssystem, das ohne sichtbare große Pedestals auskommt. Zudem muß keine große Antenne im Boden montiert werden.

Loop-Guard besitzt keine störenden Verkleidungen oder Pedestals, denn das System kann in die Seitenwände oder den Türrahmen integriert werden.

Selbstverständlich erkennt das System alle gängigen 58 kHz Hardtags und Softlabel. Bereits angeschaffte Etiketten können weiter verwendet werden.

Loop-Guard, die diskrete Lösung.

## Technische Spezifikationen

### Sender

Arbeitsfrequenz: 58 kHz  
 Sendeimpulsdauer: 1.6 ms  
 Impulsfrequenz (50Hz): 37.5 Hz  
 Impulsfrequenz (60Hz): 45.0 Hz

### Zulassungen

CE  
 FCC  
 UL

### Abmaße

Power Pack  
 Höhe x Breite x Tiefe (mm) 535x138x70

Turbo Antenna  
 Höhe x Breite x Tiefe (mm) 254x58x41

Gewicht 10 kg  
 Netzbetrieb 200-240V@50/60Hz  
 Stromaufnahme 0.25A  
 Eingangsspannung: 55W

Einsatzbereiche  
 Umgebungstemperatur: 0 – 30°C  
 Relative Luftfeuchte: 90% nicht kondensierend

Digitale Signalverarbeitung Versteckt Installation  
 Autotuning Eingebauter interner Alarm  
 IR Fernbedienung Stört nicht das Shopdesign  
 Große Detektionsreichweite Einfach zu installieren

58Khz Tag Detektionsreichweite				
	1.8x1.8m (6x6 ft)	2.4x2.4m (8x8 ft)	2.4x3m (8x10 ft)	2.4x3.6m (8x12 ft)
<b>Tags</b>				
Micro Pencil	✓	✓		
Mid Pencil	✓	✓		
Super Pencil	✓	✓	✓	✓
Shell	✓	✓	✓	✓
DR Label	✓	✓		
Super-Sensor	✓	✓	✓	✓
<b>Sensormatic Tags</b>				
Super Tag	✓	✓	✓	
Ultra Gator	✓	✓	✓	
DR Label	✓	✓		
LE Label	✓	✓		